

SMØREMIDLER TIL BMW PERSONBILER



Kvalitet skaber resultater. Som en af de førende leverandører til bilindustrien, er vi indbefattet af begrebet, høj kvalitet. Derfor kan det være en stor fordel, som BMW-værksted at vælge FUCHS smøremidler og special-produkter. Det giver tryghed for både værksted og BMW-ejer!

Produkt	Beskrivelse	Specifikationer	Godkendelser	FUCHS anbefaler
Motorolie				
TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 XTL [®] TECHNOLOGY	Premium Performance motorolie med ny XTL-teknologi i banebrydende viskositetsklasse. Specielt designet til hårdt belastede, down-sized-motorer med maksimal afgivet effekt.	ACEA A1/B1	BMW LONGLIFE-14 FE+	–
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL [®] TECHNOLOGY	Premium Performance motorolie. Udviklet specielt til de nyeste BMW benzin- og diesel-køretøjer med efterbehandlingsystem til udstødningsgas. Fremragende koldstartsegenskaber, meget hurtig oliecirculation og enestående ydelsesreserve.	ACEA C2	BMW LONGLIFE-12 FE	–
TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 XTL [®] TECHNOLOGY	Premium Performance, ekstremt brændstoføkonomisk motorolie. Til moderne person- og varebiler samt mindre lastbiler med eller uden udvidede serviceintervaller. Udviklet specielt til BMW biler med turbo og efterbehandlings-system til udstødningsgas.	ACEA C3 API SN/SM	BMW LONGLIFE-04	–
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL [®] TECHNOLOGY	Premium Performance, brændstoføkonomisk motorolie. Til moderne person- og varebiler samt mindre lastbiler med eller uden udvidede serviceintervaller. Specielt udviklet til køretøjer med turbo og efterbehandlingsystem til udstødningsgas.	ACEA C3 API SN/SM	BMW LONGLIFE-04	API CF
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL [®] TECHNOLOGY	Premium Performance, ekstremt brændstoføkonomisk motorolie. Til moderne person- og varebiler samt mindre lastbiler. Udviklet specielt til BMW med turbo og efterbehandlingsystem til udstødningsgas.	ACEA C3 API SN	BMW LONGLIFE-04	–
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40	Ultra High Performance, brændstoføkonomisk motorolie til en række køretøjer med eller uden udvidede serviceintervaller.	ACEA A3/B4 API SN/SM	BMW LONGLIFE-01	API CF
Automatgearolie				
PENTOSIN FFL-3	Premium performance DCTF-olie. Specialudviklet til ZF dobbeltkoblingsgearkasse med vådkobling.	–	ZF TE-ML 11 (ZF001747)	BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5)
PENTOSIN FFL-4	Premium performance DCTF-olie. Specialudviklet til GETRAG/BMW-gearkasser med dobbeltkobling og vådkoblingsystemer.	–	GETRAG (PWA05043)	BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW 83 22 2 446 673
TITAN ATF 6000 SL	Premium Performance ATF-olie med maksimal ydeevne i person- og varebiler der anvender konventionel automatgearkasse, vådkoblinger eller servostyringsystemer der kræver denne type olie. Godkendt efter DEXRON VI specifikation og er nedadkompatibel til alle tidligere DEXRON-specifikationer.	–	DEXRON VI ZF TE-ML 09	BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 397 114 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 0 403 249 BMW 83 22 0 432 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF-olie. Specielt formuleret og tilpasset kravene fra mange Asiatiske producenter af person- og varebiler, ligesom mange europæiske og amerikanske bilproducenter også anbefaler denne automatgearkasseolie. Håndterer meget stort drejningsmoment, som ofte overgår performance fra mange originalolier.	JASO M315 TYPE 1A	–	AISIN WARNER/AW-1 BMW MINI 83 22 0 402 413 BMW MINI 83 22 7 542 290

Produkt	Beskrivelse	Specifikationer	Godkendelser	FUCHS anbefaler
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF-olie til brug i automatgearkasser samt i andre applikationer der bruger ATF-olie. Godkendt efter DEXRON III (H) specifikation. Forbedret skift ved lave temperaturer i forhold til DEXRON II.	–	–	BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 9 407 765 BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 ZF TE-ML 09, 11B
Gearolie				
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance gearolie til person- og varebiler. Giver høj effektivitet og virkningsgrad. Velegnet til levetids-smøring i henhold til producentens anvisninger.	API GL-5	–	BMW 83 22 0 309 031 BMW 83 22 0 403 247 BMW 83 22 7 533 818 BMW 2300 1434 404 BMW 2300 7533 513 BMW 2300 7533 818
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance Gearolie til synkroniserede og ikke-synkroniserede manuelle gearkasser samt hjælpemotorer, aksler og differentialer i erhvervskøretøjer og personbiler.	API GL-4	–	BMW 81 22 9 407 052 BMW 81 22 9 407 053
Differentialeolie				
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	Premium Performance gearolie med høj ydeevne til aksel og reduktionsgearkasser, baseret på fuldsyntetiske baseolier. Velegnet til aksel og reduktionsgearkasser og med/uden spærredifferentiale.	API GL-5	–	BMW 83 22 2 282 583 BMW 83 22 9 407 870
Kølevæske				
MAINTAIN FRICOFIN	Super High Performance, monotylen glykol-baseret kølevæskekoncentrat, uden nitrit, amin og fosfat. Produktet skal blandes med vand inden brug.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	BMW GS 94000 (BMW N 600 69.0)	–
Anti Freeze HD	Monoetylen glykol baseret formulering med en kombination af silikat og OAT (Organic Additives Technology). Det sikrer optimal korrosionsbeskyttelse, selv under de hårdeste driftsbetingelser. Anbefales til brug i alle typer af kølesystemer i tungt materiel som busser, lastvogne og entreprenørmaskiner. Produktet skal blandes med vand inden brug.	ASTM D3306 ASTM D4656 ASTM D4985 ASTM D6210 BR 637 BS 6580 JASO M325 SAE J1034	–	–
Smørefedt				
UNIWAY LiX 62	Smørefedt baseret på mineralolie og fortykket med lithiumkomplekssæbe. Fungerer som universalfedt og er velegnet til lejesmøring til både industri- og køretøjsanvendelser.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smørefedt, som er forstærket med molybdænsulfid og EP-additiver for at give ekstremt god beskyttelse ved høje belastninger. Anbefales til brug i både industri- og mange typer af køretøjer. Produktet har meget høj performance i glidelejer og gear samt i langsomtgående rullelejer. Produktet giver også god beskyttelse under oscillerende og vibrerende forhold. Indeholder 3 % molybdænsulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Servostyring & bremsevæske				
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance olie til centrale hydrauliksystemer, støddæmpere, servostyringer og hydropneumatiske affjedringer.	–	–	BMW 81 22 9 407 758 BMW 82 11 1 468 041 BMW 83 29 0 429 576
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance bremsevæske til hydrauliske bremse- og koblingsystemer. Anvendes ex. til person-, lastbiler og motorcykler.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–

Produkt	Beskrivelse	Specifikationer	Godkendelser	FUCHS anbefaler
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance bremsevæske til hydrauliske bremsesystemer og koblingsaktivering i personbiler, lastbiler og motorcykler.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
Sprinklervæske				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Koncentreret sprinklervæske, der er specielt udviklet til nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt snavs uden at lave striber. Det opløses med vand i sprinklervæskebeholderen for at sænke frysepunktet til den ønskede værdi.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Færdigblandet sprinklervæske, der er specielt udviklet til nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt snavs uden at lave striber.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Ureaopløsning til SCR-katalysatorer. AdBlue fremmer SCR-katalysatorens funktion og minimerer mængden af nitrogenoxider. Teknologien gør det muligt, at optimere brændstoføkonomien, på selv de mest effektive dieselmotorer og stadig reducere lokal-forureningsniveauet af NOx. Må kun anvendes i køretøjer der er udstyret med SCR-kat. og AdBlue teknologi.	ISO 22241 DIN 70070	–	–