

VOITELUA TO FORD HENKILÖAUTOT

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Laatu johtaa tuloksiin. Yhtenä johtavana ajoneuvoteollisuuden toimittajana edustamme korkeaa laatua ja suorituskykyä. Tänä ja huomenna. Siksi FORD:n omistajana voit luottaa FUCHS voiteluaineisiin ja erikoistuotteisiin.

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynät	FUCHS suosittelee
Moottoriöljy				
TITAN Supersyn F Eco-FE SAE 0W-30	Ultra High Performance, polttoainetaloutta tehokkaasti parantava moottoriöljy, kehitetty erityisesti moderneille Fordin dieselmoottoreille.	ACEA C2 FORD WSS-M2C950-A	–	–
TITAN Supersyn F Eco-DT SAE 5W-30	Ultra High Performance, polttoainetaloutta tehokkaasti parantava moottoriöljy, kehitetty erityisesti Ford DuraTorq -dieselmoottoreille.	ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 API SL FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D	–	FORD WSS-M2C913-A FORD WSS-M2C913-B
TITAN Supersyn F Eco-B SAE 5W-20	Ultra High Performance, polttoainetaloutta tehokkaasti parantava moottoriöljy, kehitetty erityisesti Fordin EcoBoost-bensiinimoottoreille. Erinomainen kylmäkäynnistyvyys ja vähäinen öljynkulutus.	ACEA A1/B1 ACEA C5 API SN FORD WSS-M2C948-B	–	FORD WSS-M2C925-A FORD WSS-M2C925-B
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL® <small>TECHNOLOGY</small>	Premium Performance ja polttoainetaloutta parantava moottoriöljy, jonka uusi XTL-teknologia optimoi kylmäkäynnistyksen ja ylläpitää öljyn suorituskyvön erinomaisesti. Nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti ajoneuvoille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C3 API SN/SM FORD WSS-M2C917-A	–	API CF
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	Premium Performance moottoriöljy nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti ajoneuvoille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C1	–	FORD WSS-M2C934-B
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30	Ultra High Performance, polttoainetaloutta tehokkaasti parantava moottoriöljy. Erinomainen kylmäkäynnistyvyys, vähäinen öljynkulutus ja pienemmät päästöt.	API SN-RC ILSAC GF-5	–	FORD WSS-M2C929-A FORD WSS-M2C946-A
Automaattivaihteistoöljy				
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF, joka on erityisesti suunniteltu japanilaisille henkilöautoille. Se sopii kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja useisiin euroopalaisiin sekä amerikkalaisiin malleihin.	JASO M315 TYPE 1A	–	AISIN WARNER/AW-1 FORD MERCON FORD M2C924-A/ M2C922-A1 JWS 3309/TYP E T-IV
TITAN ATF 4000	Ultra High suorituskyvyn ATF-öljy automaattivaihteistoihin ja muihin ATF käyttökohteisiin. DEXRON III (H) - lisenssi. Parannettu vaihteiden toiminta alhaisissa lämpötiloissa verrattuna DEXRON II.	–	–	FORD MERCON
TITAN ATF 3000	Super High Performance DEXRON II (D) -ATF-öljy hyötyajoneuvojen, työkonien ja henkilöautojen automaattivaihteistoihin valmistajien dokumentaation mukaan.	–	–	FORD MERCON FORD M2C185-A FORD ESP-M2C138-CJ FORD ESP-M2C166-H FORD M2C9010-A
TITAN ATF 33	High Performance automaattivaihteistoöljy Ford Motor Company -spesifikaatioon M2C-33 F / G mukaan.	–	–	Ford ESW-M2C33-F Ford ESW-M2C33-G

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynät	FUCHS suosittelee
Vaihteistoöljy				
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	Premium Performance manuaalivaihteistoöljy, jonka matala viskositeetti tehostaa vaihteiden toimintaa henkilöautoissa. Se vähentää polttoainekulutusta ja toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteistovalmistajien suosituksista.	API GL-4	–	–
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance vaihteistoöljy henkilöautoihin. Pitää vaihteiston toiminnan tehokkaana. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteiston valmistajien suosituksista.	API GL-5	–	FORD WSS-M2C200-C3
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance Suorituskykyinen vaihteistoöljy synkronoiduille ja synkronoimattomille manuaalivaihteistoille sekä lisävaihteistoille, akseleille ja tasauspyörästöille hyötyajoneuvoissa ja henkilöautoissa.	API GL-4	–	FORD M2C9008-A
Vaihteistoöljy vetopyörästöille				
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Premium Performance Tehokas täyssynteettinen monitoiminen vaihteistoöljy. Sopii akselleille ja jakovaihteistoille, myös itselukittuvalla tasauspyörästellä varustetuille, sekä perinteisten manuaalivaihteistojen vianetsintään.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	FORD WSS-M2C200-C/C2
Jäähdytinneste				
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance jäähdytysneste perustuu monoetyleeniglykoliin. Ei sisällä nitriittiä, amiinia, fosfaattia ja silikaatteja. Tuotteen värjäys: keltainen.	FORD WSS-M97-B44-D ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 6210 TYPE I-FF BS 6580:2010 SAE J814	–	AFNOR NFR 15-601 TYPE I ASTM D 4985 SAE J1034
Voitelurasva				
UNIWAY LiX 62	Litiumyhdisteellä sakeutettu voitelurasva, joka perustuu mineraaliöljyyn. Toimii hyvin yleisrasvana ja soveltuu laakereiden voiteluun sekä teollisissa että ajoneuvoteknisissä sovelluksissa.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smørefedt, som er forstærket med molybdændisulfid og EP-additiver for at give ekstremt god beskyttelse ved høje belastninger. Anbefales til brug i både industri- og mange typer af køretøjer. Produktet har meget høj performance i glidelejer og gear samt i langsomtgående rullelejer. Produktet giver også god beskyttelse under oscillerende og vibrerende forhold. Indeholder 3 % molybdændisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Ohjaustehostin & Jarruneste				
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance ohjaustehostin- ja keskushydrauliikkaöljy, jolla on laajasti käyttökohteita ja hyväksyntä monilta valmistajilta.	FORD WSS-M2C204-A	–	–
PENTOSIN CHF 202	Premium Performance ohjaustehostin ja keskushydraulineste, jolla on laaja sovellus ja hyväksyntäprofiili eri valmistajille. Tuotteen väri on vihreä.	FORD WSS-M2C204-A2	–	–
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance jarru- ja kytkinneste henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja moottoripyöriin.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance jarruneste hydraulijarrujärjestelmille ja kytkinkäyttöön henkilöautoissa, kuorma-autossa ja moottoripyörissä.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynät	FUCHS suosittelee
Lasinpesuneste				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty tuulilasinpesunestetiiviste. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia. Tuote sekoitetaan halutussa suhteessa veteen jäätyksen estämiseksi ja lisätään tuulilasin pesunestesäiliöön.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty valmis tuulilasinpesuneste. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Urealiuos SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattoreihin. AdBlue yhdessä SCR-katalysaattorin kanssa alentaa typpioksideja sekä dieselmoottorin pakokaasujen hiukkasten määrää ja alentaa polttoaineen kulutusta.	ISO 22241 DIN 70070	–	–